



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Slim Il Giro DN210 18W 1530lm
120D - 840 Bianco Freddo | 225mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 233367 |
| EAN | 4058075079113 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Driver Incluso | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 85 |
| Fattore Potenza | >0.50 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 50 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Compatibile per Esterni | No |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 210 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 50 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie | DOWNLIGHT SLIM |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 30 |
| Diametro (mm) | 225 |

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)
[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore  Fino a **7 anni di garanzia**  Resi facili entro **14 giorni**