



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Lineare Luce pendente IndiviLED 34W 4200lm - 840 Bianco Freddo | 120x12cm - UGR <16 - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| SKU | 240878 |
| EAN | 4058075521902 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | LN INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | Linear |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Connessione senza fili | Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile con Zigbee |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Efficienza (Lm/W) | 124 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Connessione Infisso | Morsetto a vite |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro | -25 to +50 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm) | 1199 |
| Larghezza (mm) | 120 |
| Altezza (mm) | 40 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**